



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 090361 0044 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **Kinnarps AB**  
Industrigatan 1  
521 88 Kinnarp  
SCHWEDEN

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Bürostühle**  
**Büroarbeitsstühle**

**Geprüft nach:** DIN EN 1335-1:2023  
DIN EN 1335-2:2019  
PPP 51054D:2023  
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Bericht Nr.:** 713281751

**Gültig bis:** 2029-04-29

**Datum,** 2024-04-30

( Jens Biesenack )

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 090361 0044 Rev. 00

**Modell(e):** **Plus [6]**  
**6770, 6772, 6774, 6780, 6782, 6784**

## Kenndaten:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Typenübersicht                      | 6770: mit niedriger Rückenlehne und ohne Armlehne<br>6772: mit niedriger Rückenlehne und 2D-Armlehne<br>6774: mit niedriger Rückenlehne und 4D-Armlehne<br>6780: mit hoher Rückenlehne und ohne Armlehne<br>6782: mit hoher Rückenlehne und 2D-Armlehne<br>6784: mit hoher Rückenlehne und 4D-Armlehne |
| Sitz                                | gepolstert, in Höhe und Tiefe verstellbar<br>Synchronmechanik  |
| Sitzhöhenverstellung                | 400 – 535 mm<br>mittels Gasfeder S.C. Stabilus Romania S.R.L.<br>Rohrtyp: STAB-O-MAT D; Werkstoff 010618,<br>Außendurchmesser: 28 mm<br>Wandstärke: 2.5 mm; Oberfläche: plasmanitriert   |
| Sitztiefe                           | 425 – 520 mm   |
| Rückenlehne                         | gepolstert   |
| Kopfstütze                          | optional   |
| Rückenlehnenhöhe<br>(über dem Sitz) | 555 mm (6770 / 6772 / 6774) oder<br>605 mm (6780 / 6782 / 6784)  |
| Rückenlehnenbreite                  | 415 mm   |
| Armlehne (optional)                 | Kunststoffrahmen und Armlehnenpolster,<br>2D oder 4D-Armlehne  |
| Weite zwischen den Armlehnen        | 410 – 520 mm (2D) oder<br>335 – 520 mm (4D)  |
| Armlehnenhöhe                       | 165 – 290 mm   |
| Armlehnenlänge                      | 235 mm (2D) oder<br>254 mm (4D)  |
| Fuß                                 | Kunststoff oder Aluminium  |
| Maximaler Versatz des Untergestells | 364 mm   |
| Drehstuhltyp                        | Typ A (gemäß DIN EN 1335-1:2023)   |